

# MONTAGGIO

**JUST SPEAK**  
WIRELESS COMMUNICATION  
Bluetooth® **EVO**



Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del comunicatore.

Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.



Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



Alloggiare la base del microfono nella sede ricavata nel guanciaie EPS sinistro.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



Alloggiare il cavo degli altoparlanti (che collega l'altoparlante destro al sinistro) dietro il paranuca.

# MONTAGGIO

**JUST SPEAK**  
WIRELESS COMMUNICATION  
Bluetooth® **EVO**



Durante l'assemblaggio del guanciale, far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del guanciale e la calotta. Il tastierino dovrà rimaner accessibile dall'esterno del casco.



Posizionare la presa USB tra i guanciali ed il paranuca.



Applicare il tastierino a lato della calotta verificandone la corretta adesione del biadesivo.